



# ESPECIALISTAS EN ASFALTOS

## FICHAS TÉCNICAS

### INSTAPAV

#### 1. Descripción

Instapav es una mezcla asfáltica de fácil aplicación, apertura inmediata al tráfico, la cual está constituida por asfalto modificado con polímeros, agregados minerales triturados y aditivos especiales.

#### 2. Usos

Instapav viene listo para ser utilizado en la reparación de baches, áreas de parqueo, rampas de edificios, calles, avenidas, aeropuertos, autopistas y pisos tanto en asfalto como en concreto.

#### 3. Precauciones y manejo

INSTAPAV se aplica sobre superficies lisas, limpias, completamente secas, preferiblemente imprimadas con emulsión asfáltica. Los bordes de la superficie a reparar deben ser rectos. Asegúrese de aplicar INSTAPAV sobre la base completamente firme. Vaciar INSTAPAV sobre el área a ser reparada, extenderlo hasta que quede a 1.5cm por encima del pavimento.

Se recomienda aplicar espesores entre 5 y 10 cm. Seguidamente compacte con apisonador manual o un rodillo. A mayor compactación mejores resultados en el terminado de parcheo. El área reparada puede entregarse al tráfico en forma inmediata después de la compactación

#### 4. Modalidad de venta

100 kilogramos de INSTAPAV cubren aproximadamente 1m<sup>2</sup> de 5 cm de espesor compacto.

#### 5. Almacenamiento

La compactación debida al almacenamiento no deteriora el producto. Después de abrir el empaque, el material no usado debe sellarse lo mejor posible y almacenarse en un lugar fresco y seco

#### 5. Especificación de invias

PROPIEDAD	UNIDAD	VALOR
Asfalto residual por extracción	%	5.5 – 6.0
<b>Pruebas después de proceso de curado</b>		
Estabilidad Marshall	kgf	> 545
Deformación o flujo	mm	2.0 – 3.5

Ver curva reológica



# ESPECIALISTAS EN ASFALTOS

## FICHAS TÉCNICAS

### INSTAPAV

Retirar toda partícula suelta, grasa y polvo.



Hacer hueco con paredes rectas y forma cuadrada.

Conformar el bache, rellenándolo con ma



Medición de profundidad.

Imprimir superficie con emulsión asfáltica.



Extender instapav sobre el área a reparar.

Extender instapav por encima de la superficie.



Compactar con el revés de la pala o con aprisionador.